



# Flanger; ASME; "Slip-on"; 300 lbs

Udv. rør	Flange		Pak-flade		Boltehuller		Vægt (teor.)		ASTM				
diam. mm	NPS	D mm	J mm	b mm	h mm	m mm	g mm	l mm	k mm	ant	kg/stk.	TP 304L	TP 316L
21,3	1/2"	95,2	22,3	14,2	22,3	38,1	35,0	15,7	66,5	4	0,64	●	●
26,7	3/4"	117,3	27,7	15,7	25,4	47,7	42,9	19,0	82,5	4	1,12	●	●
33,4	1"	123,9	34,5	17,5	26,9	53,8	50,8	19,0	88,9	4	1,36	●	●
42,2	1 1/4"	133,3	43,2	19,0	27,0	63,5	63,5	19,0	98,4	4	1,80	●	●
48,3	1 1/2"	155,4	49,5	20,6	30,2	69,8	73,1	22,3	114,3	4	2,49	●	●
60,3	2"	165,1	62,0	22,3	33,2	84,0	91,9	19,0	127,0	8	2,87	●	●
73,0	2 1/2"	190,5	74,7	25,4	38,1	100,0	104,8	22,2	149,2	8	4,40	●	●
88,9	3"	209,5	90,7	28,4	42,9	117,3	127,0	22,3	168,1	8	5,85	●	●
114,3	4"	254,0	116,1	31,7	47,7	146,0	157,2	22,3	200,1	8	9,61	●	●
141,3	5"	279,4	143,8	34,9	50,8	177,8	185,7	22,2	234,9	8	12,50	●	●
168,3	6"	317,5	170,7	36,5	52,3	206,2	215,9	22,3	269,7	12	15,60	●	●
219,1	8"	381,0	221,5	41,1	61,9	260,3	269,7	25,4	330,2	12	24,20	●	●
273,0	10"	444,5	276,4	47,6	66,7	320,7	323,8	28,6	387,3	16	37,10	●	●
323,9	12"	520,7	327,2	50,8	73,0	374,6	381,0	31,7	450,8	16	50,00	●	●



Normer: ASTM A182, ASME/ANSI B16.5 FFSO-316L-2-300  
 300 lbs. svejseflanger "Slip-on".  
 Pakflade "Raised face" iflg. ASME B 16.5