



Flanger, ASME; Welding neck; 150 lbs

Udv. rør		Flangemål					Boltehuller					Vægt kg pr. stk.	ASTM	ASTM	UNS	UNS	UNS
diam. mm	NPS	D mm	J a) mm	b mm	h mm	a mm	m mm	g mm	l mm	k mm	ant		TP 304L	TP 316L	S31803 SAF 2205	S32750 SAF 2507	N08904 904L 2RK65
21,3	1/2"	88,9	15,7	11,2	47,8	21,3	30,2	35,1	15,7	60,5	4	0,5	●■	●■	●■	■	●
26,7	3/4"	98,6	20,8	12,7	52,3	26,7	38,1	42,9	15,7	69,9	4	0,7	●■	●■	●■	●■	●
33,4	1"	108,0	26,7	14,2	55,6	33,5	49,3	50,8	15,7	79,2	4	1,0	●■	●■	●■	●■	●
42,2	1 1/4"	117,3	35,1	15,7	57,2	42,2	58,7	63,5	15,7	88,9	4	1,3	●■	●■	●	■	●
48,3	1 1/2"	127,0	40,9	17,5	62,0	48,3	65,0	73,2	15,7	98,6	4	1,7	●■	●■	●■	●■	●
60,3	2"	152,4	52,6	19,1	63,5	60,5	77,7	91,9	19,1	120,7	4	2,6	●■	●■	●■	●■	●
73,0	2 1/2"	177,8	62,7	22,4	69,9	73,2	90,4	104,6	19,1	139,7	4	4,1	●■	●■	●■	●■	●
88,9	3"	190,5	78,0	23,9	69,9	88,9	108,0	127,0	19,1	152,4	4	4,9	●■	●■	●■	●■	●
114,3	4"	228,6	102,4	23,9	76,2	114,3	134,9	157,2	19,1	190,5	8	6,8	●■	●■	●■	●■	●
141,3	5"	254,0	128,3	23,9	88,9	141,2	163,5	185,7	22,4	215,9	8	9,2	●■	●■	●■	●■	●
168,3	6"	279,4	154,2	25,4	88,9	168,4	192,0	215,9	22,4	241,3	8	10,6	●■	●■	●■	●	●
219,1	8"	342,9	202,7	28,4	101,6	219,2	246,1	269,7	22,4	298,5	8	17,6	●■	●■	●■	●	●
273,0	10"	406,4	254,5	30,2	101,6	273,1	304,8	323,9	25,4	362,0	12	24,0	●■	●■	●		
323,9	12"	482,6	304,8	31,8	114,3	323,9	365,3	381,0	25,4	431,8	12	36,5	●■	●■	●		
355,6	14"	533,4	336,5	34,9	127,0	355,6	400,0	412,7	28,6	476,2	12	51,0	●	●			
406,4	16"	596,9	387,3	36,5	127,0	406,4	457,2	469,9	28,6	539,7	16	60,0	●	●			
457,2	18"	635,0	438,1	39,6	139,7	457,2	505,0	533,4	31,8	577,9	16	68,3	●	●			
508,0	20"	698,5	488,9	42,9	144,5	508,0	558,8	584,2	31,8	635,0	20	84,5	●	●			
609,6	24"	812,8	590,5	47,8	152,4	609,6	663,4	692,2	35,1	749,3	20	115,0	●	●			

NPS = Nominal pipe size iflg. ANSI / ASTM B 36.19 eller B 36.10



FFWN-316L-2-150-10S

FFWN-2205-2-150-40S

Normer: ASTM A182, ASME/ANSI B16.5
 150 lbs. Flanger welding Neck. Pakflade Flange Welding Neck)
 "Raised face" iflg. ASME B 16.5