



COUPLING



ASME B16.11-1996 - ENCHUFE Y SOLDADURA ASME B16.11-1996 - SOCKET WELDING

NW		3000 Lbs									6000 Lbs								
		øB		øD		C		J	E	Peso Weight	øB		øD		C		J	E	Peso Weight
DN	NPS	Max.	Min.	Max.	Min.	Med.	Min.	Min.		Kg	Max.	Min.	Max.	Min.	Med.	Min.	Min.		Kg
6	1/8"	11,2	10,8	7,6	6,1	3,18	3,18	9,5	16,0	0,04	11,2	10,8	4,8	3,2	3,96	3,43	9,5	16,0	
8	1/4"	14,6	14,2	10,0	8,5	3,78	3,30	9,5	16,0	0,05	14,6	14,2	7,1	5,6	4,60	4,01	9,5	16,0	
10	3/8"	18,0	17,6	13,3	11,8	4,01	3,50	9,5	17,5	0,07	18,0	17,6	9,9	8,4	5,03	4,37	9,5	17,5	
15	1/2"	22,2	21,8	16,6	15,0	4,67	4,09	9,5	22,5	0,13	22,2	21,8	12,5	11,0	5,97	5,18	9,5	22,5	0,24
20	3/4"	27,6	27,2	21,7	20,2	4,90	4,27	12,5	24,0	0,19	27,6	27,2	16,3	14,8	6,96	6,04	12,5	24,0	0,33
25	1"	34,3	33,9	27,4	25,9	5,69	4,98	12,5	28,5	0,27	34,3	33,9	21,5	19,9	7,92	6,93	12,5	28,5	0,65
32	1 1/4"	43,1	42,7	35,8	34,3	6,07	5,28	12,5	30,0	0,49	43,1	42,7	30,2	28,7	7,92	6,93	12,5	30,0	0,75
40	1 1/2"	49,2	48,8	41,6	40,1	6,35	5,54	12,5	32,0	0,59	49,2	48,8	34,7	33,2	8,92	7,80	12,5	32,0	1,20
50	2"	61,7	61,2	53,3	51,7	6,93	6,04	16,0	41,0	0,97	61,7	61,2	43,6	42,1	10,92	9,50	16,0	41,0	2,12
65	2 1/2"	74,4	73,9	64,2	62,6	8,76	7,67	16,0	43,0	1,42									
80	3"	90,3	89,8	79,4	76,4	9,52	8,30	16,0	44,5	1,88									
100	4"	115,7	115,2	103,8	100,7	10,69	9,35	19,0	48,0	3,31									



ASME B16.11-1996 - ROSCADOS (ANSI/ASME B1.20.1-1992) ASME B16.11-1996 - THREADED (ANSI/ASME B1.20.1-1992)

NW		3000 Lbs					6000 Lbs				
		øH	W	Rosca Min. Min. Thread		Peso Weight	øH	W	Rosca Min. Min. Thread		Peso Weight
B	L ₂			Kg	L ₂	Min.			Kg		
6	1/8"	16	32,0	6,4	6,7	0,05	22	32,0	6,4	6,7	
8	1/4"	19	35,0	8,1	10,2	0,05	25	35,0	8,1	10,2	
10	3/8"	22	38,0	9,1	10,4	0,06	32	38,0	9,1	10,4	0,18
15	1/2"	28	48,0	10,9	13,6	0,13	38	48,0	10,9	13,6	0,31
20	3/4"	35	51,0	12,7	13,9	0,19	44	51,0	12,7	13,9	0,41
25	1"	44	60,0	14,7	17,3	0,39	57	60,0	14,7	17,3	0,85
32	1 1/4"	57	67,0	17,0	18,0	0,68	64	67,0	17,0	18,0	1,05
40	1 1/2"	64	79,0	17,8	18,4	0,99	76	79,0	17,8	18,4	1,87
50	2"	76	86,0	19,0	19,2	1,37	92	86,0	19,0	19,2	3,40
65	2 1/2"	92	92,0	23,6	28,9	2,07	108	92,0	23,6	28,9	4,20
80	3"	108	108,0	25,9	30,5	3,08	127	108,0	25,9	30,5	6,10
100	4"	140	121,0	27,7	33,0	5,44	159	121,0	27,7	33,0	10,04